



# INDEX

## ■ 에폭시 접착제 (Epoxy)

|                |                |                    |       |
|----------------|----------------|--------------------|-------|
| 120~127.....   | 260~343°C..... | 전기 도전성 에폭시.....    | 18~19 |
| 128~133.....   | 260~315°C..... | 열 전도성 접착제.....     | 22~23 |
| 134~135.....   | 260°C.....     | 고온 구리스.....        | 22    |
| 007.....       | 232°C.....     | 속성경화 접착제.....      | 39    |
| 455.....       | 232°C.....     | 1액형 접착제.....       | 28    |
| 4400.....      | 204°C.....     | 열 전도성 접착제.....     | 10    |
| 4420.....      | 232°C.....     | 1액형 에폭시.....       | 28    |
| 4460.....      | 315°C.....     | 저점도 접착제.....       | 7     |
| 4461.....      | 260°C.....     | 저점도 에폭시.....       | 8     |
| 4462.....      | 204°C.....     | 투명 접착제.....        | 33    |
| 4463.....      | 260°C.....     | 저팽창 접착제.....       | 30    |
| 4525.....      | 260°C.....     | 전기 절연 에폭시.....     | 6     |
| 4535.....      | 232°C.....     | 진동 저항 접착제.....     | 47    |
| 4538.....      | 232°C.....     | 최고 유연성 에폭시.....    | 11    |
| 4540.....      | 260°C.....     | 액체 알루미늄 에폭시.....   | 39    |
| 4700.....      | 315°C.....     | 초고온 에폭시.....       | 9     |
| 4701.....      | 315°C.....     | 전기 절연 접착제.....     | 12    |
| 4703.....      | 345°C.....     | 초고온 접착제.....       | 9     |
| 7040.....      | 204°C.....     | 초강력 접착제.....       | 16    |
| 7050.....      | 204°C.....     | 나일론 본드.....        | 30    |
| 861~868.....   | 343°C.....     | 에폭시 포팅 소재.....     | 42    |
| 1531~1533..... | 343°C.....     | 실리콘.....           | 44    |
| NM25.....      | 260°C.....     | 비자성 접착제.....       | 31    |
| S5H13.....     | 260°C.....     | 살균 가능 접착제/실런트..... | 30    |
| T507.....      | 260°C.....     | 테프론 코팅.....        | 37    |

## ■ 실리콘 실런트

|                   |            |                 |    |
|-------------------|------------|-----------------|----|
| 1529, 1529FS..... | 482°C..... | 고온 실런트.....     | 45 |
| 1529UHT.....      | 982°C..... | 실리콘/유리 실런트..... | 45 |

## ■ 나사고정용 접착제

|            |             |            |    |
|------------|-------------|------------|----|
| 507TS..... | 260°C.....  | 나사고정용..... | 49 |
| 907TS..... | 1148°C..... | 나사고정용..... | 48 |

## ■ 임시고정 접착제와 세척제

|                |            |                  |       |
|----------------|------------|------------------|-------|
| EZ-bond.....   | 125°C..... | 임시고정용.....       | 50~51 |
| Accu-Solv..... |            | EZ-Bond 세척제..... | 52    |

## ■ 에폭시 용재

|            |  |                   |    |
|------------|--|-------------------|----|
| 105RF..... |  | 접착력 및 유연성 보충..... | 54 |
| 105RT..... |  | 접착제 희석제.....      | 54 |
| 105RS..... |  | 접착제 솔벤트.....      | 54 |
| 105RP..... |  | 접착 표면 정리.....     | 54 |

## ■ 세라믹 접착제 (Ceramic)

|                 |             |                     |    |
|-----------------|-------------|---------------------|----|
| 454B.....       | 260°C.....  | 기계가공 접착제.....       | 38 |
| 7020.....       | 1260°C..... | 세라믹 퍼티.....         | 13 |
| 7025.....       | 537°C.....  | 알루미늄 퍼티.....        | 36 |
| 7030.....       | 980°C.....  | 에폭시 접착제.....        | 24 |
| 7031.....       | 1650°C..... | 고장력 퍼티.....         | 41 |
| 7032.....       | 1093°C..... | 스테인레스 퍼티.....       | 36 |
| 791~797.....    | 1870°C..... | 세라믹 바인더.....        | 46 |
| 801~821.....    | 1845°C..... | 세라믹 캐스팅 소재.....     | 43 |
| 901.....        | 1650°C..... | 세라믹섬유 접착 및 코팅.....  | 13 |
| 903HP.....      | 1780°C..... | 알루미나 접착 및 코팅.....   | 14 |
| 904.....        | 2200°C..... | 지르코니아 접착제.....      | 32 |
| 905.....        | 1370°C..... | 쿼츠 접착제.....         | 29 |
| 906.....        | 1650°C..... | 마그네시아 접착제.....      | 29 |
| 907.....        | 1260°C..... | 다용도 방화 접착제.....     | 24 |
| 907GF.....      | 1260°C..... | 접착/실런트 퍼티.....      | 25 |
| 908.....        | 1650°C..... | 알루미나 접착제.....       | 14 |
| 919.....        | 1537°C..... | 전기 절연 접착제.....      | 15 |
| 920.....        | 1650°C..... | 열 전도성 접착제.....      | 15 |
| 931.....        | 3000°C..... | 고순도 흑연 접착 및 코팅..... | 20 |
| 931C, 931P..... | 1370°C..... | 1액형 흑연 접착제.....     | 20 |
| 940.....        | 1090°C..... | 속성경화, 지르콘 접착제.....  | 26 |
| 940HT.....      | 1540°C..... | 속성경화, 알루미나 접착제..... | 26 |
| 940LE.....      | 1370°C..... | 저 팽창성 접착제.....      | 26 |
| 940HE.....      | 980°C.....  | 고 팽창성 접착제.....      | 26 |
| 950.....        | 650°C.....  | 알루미늄 접착 및 퍼티.....   | 21 |
| 952.....        | 1093°C..... | 니켈 접착 및 퍼티.....     | 21 |
| 954.....        | 1093°C..... | 스테인레스 접착 및 퍼티.....  | 21 |
| 958.....        | 926°C.....  | 도전성 은 접착제.....      | 17 |
| 989.....        | 1650°C..... | 알루미나 접착제.....       | 40 |
| 989F.....       | 1650°C..... | 고순도 알루미나 접착제.....   | 40 |
| 989FS.....      | 1650°C..... | 속성경화 알루미나 접착제.....  | 40 |

## ■ 코팅 및 늘어 붙음 방지제

|            |             |                    |    |
|------------|-------------|--------------------|----|
| 112.....   | 1648°C..... | 질화붕소(BN) 코팅제.....  | 53 |
| 201.....   | 650°C.....  | 액체 알루미늄 코팅제.....   | 35 |
| 201SP..... | 537°C.....  | 알루미늄 코팅제.....      | 53 |
| 215.....   | 1370°C..... | 미세 알루미나 코팅제.....   | 35 |
| 230.....   | 800°C.....  | 액체 스테인레스 코팅제.....  | 34 |
| 254.....   | 980°C.....  | 스테인레스 코팅제.....     | 34 |
| 6105.....  | 650°C.....  | 스테인레스 페인트 코팅제..... | 34 |
| R450.....  | 1315°C..... | 늘어 붙음 방지제.....     | 53 |